

Genomsticksexpander S-KA 16/50 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640001173

Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern erforderlig friktion mot borrhålsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-08/0173 + DoPs



0809-CPR-1078



TC 6236-21



Brandmotstånd (ETA-08/0173)

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder

SNRO 1356656 /

Material

Kolstål, elförzinkad

Förpackningar

ask (påse): 10 /

ytterkartong: 50 /

pall: 2800

Vikt

261.9 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten




Seismiskt motstånd (ETA-08/0173)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Gänga
Nyckelvidd
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

M16
168
110
24
50



INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f) 18
Borrdiameter (d_0) $\varnothing$ 16
Min. borrhjup 110
Borrhjup (h_1) 110
Min. montagedjup (H_{nom}) 96
Effektivt sättdjup (H_{ef}) 85
Åtdragningsmoment (T_{inst}) 120

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	96 mm		16.7 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	96 mm		25.1 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	96 mm		9.5 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	96 mm		25.1 kN

Installation

