

Genomsticksexpander S-KAK 16/20 VFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640003171

Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZV för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-08/0173 + DoPs



0809-CPR-1078



TC 6236-21



Brandmotstånd (ETA-08/0173)

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356751 /
Material	Kolstål, varmförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 50 / pall: 2800
Vikt	225.4 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong


LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

- Storlek
- Längd (L)
- Gänga
- Nyckelvidd
- Max. Montagetjocklek (T_{fix})



INSTALLATIONSDETALJER

M16	Frigående håldiameter (D_f)	18
138	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	16
80	Min. borrhjup	110
24	Borrhjup (h_1)	110
20	Min. montagedjup (H_{nom})	96
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	85
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	120

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	96 mm		16.7 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	96 mm		25.1 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	96 mm		9.5 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	96 mm		25.1 kN

Installation

