

Genomsticksexpander S-KAK+ 10/10/- VFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640003323

Nya högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhålsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklekar anges på expandern. Bokstavsmarkering för ankarlängd markerad på expanders huvud.
- M8, M10 och M12 har två olika sättdjup.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZV för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0934 + DoPs



Fire resistance (ETA-16/0934)

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1324103 / LVI 3253688
Material	Kolstål, varmförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 40 / ytterkartong: 200 / pall: 11200
Vikt	50.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031033230

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten




0809-CPR-1252

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

- Storlek
- Längd (L)
- Gänga
- Nyckelvidd
- Max. Montagetjocklek (T_{fix})



INSTALLATIONSDETALJER

M10	Frigående håldiameter (D_f)	12
72	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	10
27	Min. borrhjup	55
17	Borrhjup (h_1)	55
10	Min. montagedjup (H_{nom})	48
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	40
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	30

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	48 mm		5.7 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	48 mm		11.7 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	48 mm		4.1 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	48 mm		11.7 kN

Installation

