

Genomsticksexpander S-KAK+ 16/5 VFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640003357

Nya högkvalitetsexpander för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklekar anges på expandern. Bokstavsmarkering för ankarlängd markerad på expanders huvud.
- M8, M10 och M12 har två olika sättdjup.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZV för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0934 + DoPs



Fire resistance (ETA-16/0934)

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1324116 / LVI 3253720
Material	Kolstål, varmförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 50 / pall: 2800
Vikt	204.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031033575

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten




0809-CPR-1252

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Gänga
Nyckelvidd
Max. Montagetjocklek (T_{fix})



INSTALLATIONSDETALJER

M16	Frigående håldiameter (D_f)	18
123	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	16
65	Min. borrhjup	110
24	Borrhjup (h_1)	110
5	Min. montagedjup (H_{nom})	97
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	85
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	110

Prestandadata

Grundmaterial	Alitt	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25		N _{Rec}	97 mm		17.1 kN
Osprucken betong C20/25		V _{Rec}	97 mm		30.9 kN
Sprucken betong C20/25		N _{Rec}	97 mm		11.4 kN
Sprucken betong C20/25		V _{Rec}	97 mm		30.9 kN

Installation

