

Genomsticksexpander S-KAH 8X50 A4

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640004110



Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356810 / LVI 3253055
Material	Stål, rostfritt A4
Förpackningar	ask (påse): 100 / ytterkartong: 500 / pall: 28000
Vikt	22.8 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Massivt tegel

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-18/0971 + DoPs



0809-CPR-19004629



TC 6236-21




Brandmotstånd (ETA-18/0971)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Gänga
Nyckelvidd
Max. Montagetjocklek (T_{fix})



INSTALLATIONSDETALJER

M8	Frigående håldiameter (D_f)	9
52	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	8
23	Min. borrhjup	45
13	Borrhjup (h_1)	45
2	Min. montagedjup (H_{nom})	40
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	30
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	15

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	40 mm		3.3 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	40 mm		3.4 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	40 mm		3.3 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	40 mm		3.4 kN

Installation

