Genomsticksexpander S-KAH 20/20 A4

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640004180



Högkvalitetsexpandrar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhålsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356860 /
Material	Stål, rostfritt A4
Förpackningar	ask (påse): 5 / ytterkartong: 25 / pall: 1400
Vikt	457.1 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Osprucken betong

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT

РОССТРОЙ

TC 6236-21

Tekniska data


INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	M20

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)	22

Längd (L)	170
Gänga	55
Nyckelvidd	30
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	20



Borrdiameter (d_0) ⌀	20
Min. borrdjup	135
Borrdjup (h_1)	135
Min. montagedjup (H_{nom})	125
Effektivt sättdjup (H_{ef})	110
Åtdragningsmoment (T_{inst})	240

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	125 mm		19.8 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	125 mm		27.7 kN

Installation

