Genomsticksexpander S-KAH 16/50 A4

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640005172



Högkvalitetsexpandrar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhålsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356852 /
Material	Stål, rostfritt A4
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 50 / pall: 2800
Vikt	264.1 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT

ETA-08/0173 + DoPs

TC 6236-21


0809-CPR-1078

Brandmotstånd (ETA-08/0173)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	M16
Längd (L)	168
Gänga	110
Nyckelvidd	24
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	50



INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)	18
Borrdiameter (d_0) ⌀	16
Min. borrdjup	110
Borrdjup (h_1)	110
Min. montagedjup (H_{nom})	96
Effektivt sättdjup (H_{ef})	85
Åtdragningsmoment (T_{inst})	120

Prestandadata

Grundmaterial: Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	96 mm		16.7 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	96 mm		26.9 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	96 mm		9.5 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	96 mm		25.7 kN

Installation

