

Genomsticksexpander S-KAH+ 12/10/- A4

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640005338

Nya högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhålsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklekar anges på expandern. Bokstavsmarkering för ankarlängd markerad på expanders huvud.
- M8, M10 och M12 har två olika sättdjup.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- Seismisk kategori C1/C2 ($h_{ef, std}$).
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1324134 / LVI 3253734
Material	Stål, rostfritt A4
Förpackningar	ask (påse): 20 / ytterkartong: 100 / pall: 5600
Vikt	84.4 kg / 1000
GTIN-13	6416031053382

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0934 + DoPs



Fire resistance (ETA-16/0934)




0809-CPR-1252

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

- Storlek
- Längd (L)
- Gänga
- Nyckelvidd
- Max. Montagetjocklek (T_{fix})



INSTALLATIONSDETALJER

M12	Frigående håldiameter (D_f)	14
88	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	12
38	Min. borrhjup	70
19	Borrhjup (h_1)	70
10	Min. montagedjup (H_{nom})	61
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	50
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	60

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	61 mm		8.3 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	61 mm		19.7 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	61 mm		5.8 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	61 mm		16.5 kN

Installation

