

Betongskruv S-CSA HEX 6X35/1 SW13 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071304



ETA-godkänd 6/8/10 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående godkänd betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- FZB för torrt inomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1238



TC 5905-19



Brandmotstånd (ETA-17/1009)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek

6 Frigående håldiameter (D_f)

9

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1324005 / LVI 3255596
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 100 / ytterkartong: 500 / pall: 28000
Vikt	15.0 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR


- Sprucken betong
- Håldäck
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten

Längd (L)
Nyckelvidd
Skruvgrepp
Max. Montagetjocklek (T_{fix})

36	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	6
13	Min. borrhjup	45
T30	Borrhjup (h_1)	45
1	Min. montagedjup (H_{nom})	35
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	14



HUVUDETALJER

Dimension $\varnothing$	16,5
-------------------------	------

Prestandadata

Grundmaterial Allt	ETA	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	35 mm		1.4 kN
Osprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	35 mm		5.4 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	N _{Rec}	35 mm		1.4 kN
Sprucken betong C20/25	Ja	V _{Rec}	35 mm		5.4 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	Ja	N _{Rec}	35 mm		1.2 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	Ja	V _{Rec}	35 mm		1.2 kN

Installation

