


Betongskruv S-CSA CS 6X45/5/10 ML

SORMAT ARTIKELNUMMER **9640071655**

ETA-godkänd 6 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående godkänd betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- ML (Multi Layer) korrosionsbeständig ytbeläggning, har genomgått salt-spray test på över 1000 timmar enl. ISO 9227.
- För utomhusbruk i icke-säkerhetskritiska applikationer.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1238



TC 5905-19



Brandmotstånd (ETA-17/1009)

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/ LVI 3255704
Material	Multi Layer coated
Förpackningar	ask (påse): 100 / ytterkartong: 500 / pall: 28000
Vikt	11.6 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Håldäck
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten

Tekniska data


INSTALLATIONSDETALJER

Storlek

Längd (L)

Skruvgrepp

Max. Montagetjocklek (T_{fix})



INSTALLATIONSDETALJER

6 Frigående håldiameter (D_f)

45 **Borrdiameter (d_0)** $\varnothing$

T30 **Min. borrdjup**

5/10 **Borrdjup (h_1)**

Min. montagejup (H_{nom})

Åtdragningsmoment (T_{inst})

HUVUDDETALJER

Dimension $\varnothing$

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	40 mm		1.7 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	40 mm		5.4 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	40 mm		1.7 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	40 mm		5.4 kN
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	35 mm		1.4 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	35 mm		5.4 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	35 mm		1.4 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	35 mm		5.4 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	N_{Rec}	40/35 mm		1.2 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	V_{Rec}	40/35 mm		1.2 kN

Installation

