

Betongskruv S-CSA+ HEX 14X80/15 SW24 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071791



ETA-godkänd betongskruv för höga laster

- Självgående betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- Typ WOF = utan fläns
- Seismisk kategori C2 med $h_{ef}=2$.
- FZB för torrt inomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-20/0446 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-20/0446)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1324001 / LVI 3255573
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 50 / pall: 2800
Vikt	146.0 kg / 1000
GTIN-13	6416031717918

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR


- Massivt tegel
- Solid kalksandsten



0809-CPR-20006568



Storlek
 Längd (L)
 Nyckelvidd
 Max. Montagetjocklek (T_{fix})



14	Frigående håldiameter (D_f)	17-18
80	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	14
24	Min. borrhjup	75
15	Borrhjup (h_1)	75
	Min. montagedjup (H_{nom})	65
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 100

HUVUDDDETALJER

Dimension $\varnothing$	29,5
-------------------------	------

Prestandadata

Grundmaterial	Alitt	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25		N _{Rec}	65 mm		7.1 kN
Osprucken betong C20/25		V _{Rec}	65 mm		26.8 kN
Sprucken betong C20/25		N _{Rec}	65 mm		4.0 kN
Sprucken betong C20/25		V _{Rec}	65 mm		18.7 kN

Installation

