

Betongskruv S-CSA+ HEX 14X100/35 SW21 ML

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071813



ETA-godkänd betongskruv för höga laster

- Självgående betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- Seismisk kategori C2 med $h_{ef}-2$.
- ML (Multi Layer) korrosionsbeständig ytbeläggning, har genomgått salt-spray test på över 1000 timmar enl. ISO 9227.
- För utomhusbruk i icke-säkerhetskritiska applikationer.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-20/0446 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-20/0446)



0809-CPR-20006568



Z-21.8-2136

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/ LVI 3255592
Material	Multi Layer coated
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 50 / pall: 2800
Vikt	150.0 kg / 1000
GTIN-13	6416031718137

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong


LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Nyckelvidd
Max. Montagetjocklek (T_{fix})



INSTALLATIONSDETALJER

14	Frigående håldiameter (D_f)	17-18
100	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	14
21	Min. borrhjup	75
35	Borrhjup (h_1)	75
	Min. montagedjup (H_{nom})	65
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 100

HUVUDETALJER

Dimension $\varnothing$	28
-------------------------	----

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Alitt				
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	65 mm		7.1 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	65 mm		26.8 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	65 mm		4.0 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	65 mm		18.7 kN

Installation

