

Betongskruv S-CSA+ HEX 14X150/35/85 SW21 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640071839

ETA-godkänd betongskruv för höga laster

- Självgångande betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- Typ WOF = utan fläns
- Seismisk kategori C2 med h_{ef} -2.
- FZB för torrt inomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1324000 / LVI 3255572
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 50 / pall: 2800
Vikt	209.0 kg / 1000
GTIN-13	6416031718397

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Massivt tegel
- Solid kalksandsten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-20/0446 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-20/0446)



Seismiskt motstånd (ETA-20/0446)



0809-CPR-20006568




Z-21.8-2136

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	14
Längd (L)	150
Nyckelvidd	21
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	35/85



INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)	17-18
Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	14
Min. borrhjup	125/75
Borrhjup (h_1)	125/75
Min. montagedjup (H_{nom})	115/65
Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 100

HUVUDETALJER

Dimension $\varnothing$	28
-------------------------	----

Prestandadata

Grundmaterial Alit	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	115 mm		20.0 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	115 mm		37.1 kN
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	65 mm		7.1 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	65 mm		26.8 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	115 mm		14.3 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	115 mm		37.1 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	65 mm		4.0 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	65 mm		18.7 kN

Installation

