

Ankarstång VKS 16X190 VFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640072663



Fasade ankarstänger av hög kvalitet för kemisk förankring

- Ankarstänger av hög kvalitet, sexkantsgrepp och 2 x 45° fasad spets.
- Används ihop med kemiska injekteringsmassor och glasampuller, kan även gjutas in.
- Levereras med mutter och bricka, i förpackningen finns även en sexkantsadapter för montering med bormaskin/skruvdragare.
- FVZ för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet.

APPLIKATIONER

- Används med kemiska injekteringsmassor och kapslar

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	M16
Längd (L)	190
Nyckelvidd	24
Max. Montagetjocklek (T _{fix})	40
Nyckelvidd för hex grepp	12

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Kolstål, varmförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 50
Vikt	283.0 kg / 1000
GTIN-13	6416031726637

GRUNDMATERIAL

- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Lättbetongblock
 - Lättklinkerhålstén
 - Håldäck
 - Natursten
 - Osprucken betong
 - Håltegel
 - Massivt tegel
 - Lättklinkerblock

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D _f)	18
Borrdiameter (d ₀) Ø	18
Min. borrhjup	125
Borrhjup (h ₁)	125
Min. monteringsdjup (H _{nom})	125
Effektivt sättdjup (H _{ef})	125