

Ankarstång VKS 24X300 VFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640072666



Fasade ankarstänger av hög kvalitet för kemisk förankring

- Ankarstänger av hög kvalitet, sexkantsgrepp och 2 x 45° fasad spets.
- Används ihop med kemiska injekteringsmassor och glasampuller, kan även gjutas in.
- Levereras med mutter och bricka, i förpackningen finns även en sexkantsadapter för montering med bormaskin/skruvdragare.
- FVZ för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet.

APPLIKATIONER

- Används med kemiska injekteringsmassor och kapslar

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	M24
Längd (L)	300
Nyckelvidd	36
Max. Montagetjocklek (T _{fix})	55
Nyckelvidd för hex grepp	13

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Kolstål, varmförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 6 / ytterkartong: 24
Vikt	993.2 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Lättbetongblock
 - Lättklinkerhålstén
 - Håldäck
 - Natursten
 - Osprucken betong
 - Håltegel
 - Massivt tegel
 - Lättklinkerblock

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D _f)	26
Borrdiameter (d ₀) Ø	28
Min. borrdjup	210
Borrdjup (h ₁)	210
Min. montagedjup (H _{nom})	210
Effektivt sättdjup (H _{ef})	210