
Slagankare LAH 12 A4

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640074012



Perfekt för upphängningssystem

- Slagankare för förinstallation med installationsverktyg.
- Innergänga för metriska skruvar och stänger.
- Lämplig skruvlängd är 1-1,5 x ankarets diameter + monteringstjockleken.
- Litet borrdjup förenklar borrning och takinstallation.
- Lämplig för sprinklersystem.
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1355932 / LVI 3252138
Material	Stål, rostfritt A4
Förpackningar	ask (påse): 50 / ytterkartong: 250 / pall: 14000
Vikt	45.6 kg / 1000
GTIN-13	8716247740129
Tillgänglighet	livslängden slut

APPLIKATIONER

- Upphängningssystem
- Pipelines
- Luftkanaler
- Sprinklersystem
- Kabelstegar
- Maskiner
- Konsoler
- Takstolar

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Osprucken betong


Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	M12
Längd (L)	50
Gänga	24

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)	≤ 14
Borrdiameter (d_0) ⌀	15
Min. borrdjup	52
Borrdjup (h_1)	52
Min. montagedjup (H_{nom})	50
Effektivt sättdjup (H_{ef})	50
Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 35


f
d0
L
h1

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}		5.9 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}		6.3 kN

Installation

