


Slagankare LAH 20 A4

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640074020



Perfekt för upphängningssystem

- Slagankare för förinstallation med installationsverktyg.
- Innergånga för metriska skruvar och stänger.
- Lämplig skruvlängd är 1-1,5 x ankarets diameter + monteringsjockleken.
- Litet borrhjup förenklar borrar och takinstallation.
- Lämplig för sprinklersystem.
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

APPLIKATIONER

- Upphängningssystem
- Pipelines
- Luftkanaler
- Sprinklersystem
- Kabelstegar
- Maskiner
- Konsoler
- Takstolar

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER


Storlek	M20	Frigående håldiameter (D_f)	≤ 22
Längd (L)	80	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	25
Gånga	36	Min. borrhjup	84
		Borrdjup (h_1)	84
		Min. montagedjup (H_{nom})	80
		Effektivt sättdjup (H_{ef})	80
		Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 100

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1355940 /
Material	Stål, rostfritt A4
Förpackningar	ask (påse): 20 / ytterkartong: 100 / pall: 5600
Vikt	199.7 kg / 1000
GTIN-13	6416031740206
Tillgänglighet	livslängden slut

GRUNDMATERIAL

- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten
 - Osprucken betong



Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}		12.0 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}		18.4 kN

Installation

