


Nylonplugg NG 10x50

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075020



Den beprövade nylonpluggen för betong och murverk

- Nylonpluggar i universalkvalitet för genomsticksmontage och förmontering i fasta grundmaterial.
- Lämplig för trä- och spånskiveskruv, dubbelgängade skruvar, justerbar karmskruv och andra distansskruvar.
- Lämplig skruvlängd = plugglängd (L) + objektets tjocklek (tfix) + 5 mm.
- Temperaturområde vid användning -40 °C till +80 °C.
- Lämpliga användningsområden för skruvmaterial: FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk; FZV/MG och A2 för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet, A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

APPLIKATIONER

- Rörstöd med skruvstift
- Elinstallationer
- VVS och rörfästen
- Sanitär montering

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	10
Längd (L)	50
Lämpliga skruvar Diameter	6,0 - 8,0
Lämpliga skruvar Längd	50 + tfix + 5

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1324016 / LVI 3254010
Material	Polyamid
Förpackningar	ask (påse): 50
Vikt	2.3 kg / 1000
GTIN-13	6416031750205


GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Håldäck
- Natursten
- Osprucken betong
- Massivt tegel

INSTALLATIONSDETALJER

Borrdiameter (d₀) ø	10
Min. borrdjup	55
Borrdjup (h₁)	55



Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Krafteriktning	Rek.last
Alit			
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}		2.0 kN
Massivt tegel fb ≥ 30 N/mm²	N _{Rec}		1.7 kN

Installation

