

Lättbetongskruv KBRM 8X110

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075144



Lättbetongskruv för snabb och enkel infästning i porösa grundmaterial

- Självgående lättbetongskruv med grov gänga för genomsticksmontage i porösa grundmaterial.
- Monteras utan förborring och plugg direkt i grundmaterialet. Gänglängden är 60 mm
- Inga specialverktyg behövs.
- Vi rekommenderar att monteringen görs med momentstyrning för att undvika överdragning.
- SITAC-godkännande för korrosivitetsklass C4. För användning inomhus, utomhus och industriellt.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1308810 /
Material	Kolstål, nanoytbehandlad
Förpackningar	ask (påse): 100 / ytterkartong: 300 / pall: 16800
Vikt	24.6 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Lister
- Fyrkantstimmer
- Grundplattor
- Hyllor
- Kabelstegar
- Stöd

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Lättbetongblock
- Lättklinkerhålstén
- Lättklinkerblock

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



SC0551-16

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Skruvgrepp
Max. Montagetjocklek (T_{fix})


8 **Min. montagedjup (H_{nom})**
110
T30
50/30
Dimension ø

INSTALLATIONSDETALJER

60/80

HUVUDETALJER

12



Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Lättbetong AAC 1,5	N _{Rec}	60 mm		0.15 kN
Lättbetong AAC 2,5	N _{Rec}	60 mm		0.35 kN
Lättbetong AAC 4,0	N _{Rec}	60 mm		0.60 kN
Solid lättklinker fb ≥ 3 MN/m²	N _{Rec}	60 mm		0.55 kN
Lättklinkerhålstén fb ≥ 2,7 MN/m²	N _{Rec}	60 mm		0.55 kN
Lättklinker med isolering fb ≥ 4 MN/m²	N _{Rec}	60 mm		0.55 kN
Lättbetong AAC 1,5	N _{Rec}	80 mm		0.25 kN
Lättbetong AAC 2,5	N _{Rec}	80 mm		0.40 kN
Lättbetong AAC 4,0	N _{Rec}	80 mm		0.75 kN
Solid lättklinker fb ≥ 3 MN/m²	N _{Rec}	80 mm		0.60 kN
Lättklinkerhålstén fb ≥ 2,7 MN/m²	N _{Rec}	80 mm		0.60 kN
Lättklinker med isolering fb ≥ 4 MN/m²	N _{Rec}	80 mm		0.65 kN

Installation

