

Universal plastplugg YLT 8 PE

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075211



Ekonomisk universalplugg som dras åt till en stadig knut

- Universalplugg i polyetylen med krage för förinstallation i alla typer av grundmaterial.
- Eftersom pluggen dras åt till en knut kan den användas i de flesta grundmaterial.
- Kragen hindrar pluggen från att glida in i borrhålet.
- Lämplig för trä- och spånskiveskruv.
- Lämpliga användningsområden för skruvmaterial: FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk; FZV/MG och A2 för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet. A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

APPLIKATIONER

- Vägghävarade skåp
- Hyllor
- Gardinskenor
- TV-konsoler
- Elinstallationer
- VVS och rörfästen
- Sanitär montering

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	8
Längd (L)	48
Lämpliga skruvar Diameter	3,5 - 6,0
Lämpliga skruvar Längd	48 + tfix + 5

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1350428 /
Material	Polyetylen
Förpackningar	ask (påse): 100 / ytterkartong: 2000
Vikt	1.6 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Standardgipsskiva
- Extra hård gipsskiva
- Natursten
- Osprucken betong
- Håltegel
- Hålmexitegel
- Massivt tegel
- Solid kalksandsten
- Skivor av trämaterial

INSTALLATIONSDETALJER

Borrdiameter (d ₀) ø	8
----------------------------------	---

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Kraftrikning	Rek.last
Alt			
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}		0.50 kN
Extra hård gipsskiva, tjocklek 12,5 mm	N _{Rec}		0.20 kN

Installation

