

Mollyankare MOLA 4/13 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075702



Metallexpander för stark infästning i skivor och ihåliga väggar

- Metallexpander med armar som expanderar på skivans baksida.
- MOLA är lämplig för tyngre montage enligt skivans materialegenskaper.
- Lämplig för skivtjocklekar 6–26 mm, kräver en hålighet bakom skivan. Väggens isoleringsmaterial kan försvåra installationen.
- Lämplig för användning där det krävs brandmotstånd.
- Montagedetaljen kan tas bort och återmonteras genom att lossa skruven.
- Dra åt ankaret med en särskild MOLA-monteringstång.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Vägghävarade skåp
- Lagerhyllor
- Bokhyllor
- TV-montering
- Radiatorer
- Tvättfat
- Elinstallationer
- VVS och rörfästen
- Sanitär montering

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Max. Montagetjocklek (T _{fix})	9
Min. skiktthjocklek (T _{skikt, min})	8
Max. skiktthjocklek (T _{skikt, max})	13
Fritt utrymme bakom skivan	29
Lämpliga skruvar Diameter	M4 x 41

PRODUKTÖVERSIKT

Egenskaper	med skruv M4 x 41 mm
Övriga koder	SNRO 1357032 /
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 50 / ytterkartong: 500 / pall: 38000
Vikt	7.2 kg / 1000
GTIN-13	6416031757020

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Standardgipsskiva
- Extra hård gipsskiva
- Skivor av trämaterial

INSTALLATIONSDETALJER

Borrdiameter (d ₀) ø	8
----------------------------------	---

Prestandadata

Grundmaterial	Alit	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Standardgipsskiva, tjocklek 12,5 mm		N _{Rec}		0.15 kN
Extra hård gipsskiva, tjocklek 12,5 mm		N _{Rec}		0.20 kN
Standardgipsskiva, tjocklek 12,5 mm		V _{Rec}		0.15 kN
Extra hård gipsskiva, tjocklek 12,5 mm		V _{Rec}		0.20 kN

Installation

