

Mollyankare MOLA 5/26 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075707



Metallexpander för stark infästning i skivor och ihåliga väggar

- Metallexpander med armar som expanderar på skivans baksida.
- MOLA är lämplig för tyngre montage enligt skivans materialegenskaper.
- Lämplig för skivtjocklekar 6–26 mm, kräver en hållighet bakom skivan. Väggens isoleringsmaterial kan försvåra installationen.
- Lämplig för användning där det krävs brandmotstånd.
- Montagedetaljen kan tas bort och återmonteras genom att lossa skruven.
- Dra åt ankaret med en skruvmejsel eller, då skivan är hård som t ex plywood, med en särskild MOLA-monteringstång.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Väggmonterade skåp
- Lagerhyllor
- Bokhyllor
- TV-montering
- Radiatorer
- Tvättfat
- Elinstallationer
- VVS och rörfästen
- Sanitär montering

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Max. Montagetjocklek (T_{fix})	21
Min. skikttjocklek ($T_{skikt, min}$)	20
Max. skikttjocklek ($T_{skikt, max}$)	26
Fritt utrymme bakom skivan	48

PRODUKTÖVERSIKT

Egenskaper	med skruv M5 x 72 mm
Övriga koder	SNRO 1357040 /
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 50 / ytterkartong: 500 / pall: 24000
Vikt	18.3 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Standardgipsskiva
- Extra hård gipsskiva
- Skivor av trämaterial

INSTALLATIONSDETALJER

Borrdiameter (d_0)	10
--	----

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Standardgipsskiva, dubbelt lager, tjocklek 2 x 12,5 mm	N _{Rec}		0.35 kN

Installation

