

Gipsankare KLA NYLON + skruv

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640075921



Självborrande snabbinfästning för gipsväggar

- Självborrande nyloninfästning för enkelgipsväggar.
- Det snabbaste sättet att montera lätta objekt. Inga specialverktyg krävs, bara en skruvmejsel PZ2. Skruvas in i liv med skivans yta. Överdra inte!
- FZB-skruv 4,5 x 35 mm medföljer. Kan även användas med andra lämpliga träskruvar, självgående skruvar och spånskiveskruv, samt krokskruvar och ögleskruvar.
- Lämpliga användningsområden för skruvmaterial: FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk; FZV/MG och A2 för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet. A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1357082 / LVI 3253372
Material	Polyamid
Förpackningar	ask (påse): 100 / ytterkartong: 1000 / pall: 24000
Vikt	4.0 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Bilder
- Tavlor
- Belysning
- Klädhängare
- Elinstallationer

GRUNDMATERIAL

- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Standardgipsskiva

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Längd (L)	37
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	12
Min. skikttjocklek ($T_{skikt, min}$)	9
Max. skikttjocklek ($T_{skikt, max}$)	13
Fritt utrymme bakom skivan	24
Lämpliga skruvar Diameter	4,5 x 35

INSTALLATIONSDETALJER

Borrdiameter (d_0) ø	-
--------------------------	---

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Krafteriktn	Rek.last
Standardgipsskiva, tjocklek 12,5 mm	N _{Rec}		0.08 kN

Installation

