

Pinnskruv PFG SB 12-50 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640077018

Sköldankare av originaltyp har extra expansion för lågkvalitetsbetong

- Momentåtdraget sköldankare för förmontering och distansmontering beroende på typ.
- 4-vägs extra bred expansion ger bra prestanda även i grundmaterial med lägre kvalitet som finns i många gamla konstruktioner. Bra tolerans för variationer i borrhålsdiameter.
- ES med invändig gänga för användning med skruvar och stänger.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Fasadställningar
- Grindar
- Fasadsystem
- Solskydd
- Stålstrukturer
- Rörstöd

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1356218 /
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 50 / pall: 2800
Vikt	212.6 kg / 1000
GTIN-13	8716247770188
Tillgänglighet	livslängden slut

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-01/0012 + DoPs



0679-CPR-0452




Brandmotstånd (ETA-01/0012)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	M12	Frigående håldiameter (D_f)	13
Längd (L)	145	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	20
Nyckelvidd	19	Min. borrhjup	85
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	50	Borrhjup (h_1)	85
		Min. montagedjup (H_{nom})	80
		Effektivt sättdjup (H_{ef})	80
		Åtdragningsmoment (T_{inst})	85



Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Säitdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	80 mm		7.6 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	80 mm		18.9 kN

Installation

