

Genomsticksexpander S-KAK 8/85 VFZ (3 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094114

Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZV för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-08/0173 + DoPs



0809-CPR-1078



TC 4635-15



Brandmotstånd (ETA-08/0173)

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310064 /
Material	Kolstål, varmförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 3 / ytterkartong: 30
Vikt	53.6 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong


LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten
- Massivt tegel

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Gänga
Nyckelvidd
Max. Montagetjocklek (T_{fix})



INSTALLATIONSDETALJER

M8	Frigående håldiameter (D_f)	9
147	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	8
107	Min. borrhjup	60
13	Borrhjup (h_1)	60
85	Min. montagedjup (H_{nom})	50
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	45
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	15

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	50 mm		3.6 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	50 mm		5.7 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	50 mm		2.0 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	50 mm		5.0 kN

Installation

