

Genomsticksexpander S-KAK+ 10/30/10 VFZ (2 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094117



Nya högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklekar anges på expandern. Bokstavsmarkering för ankarlängd markerad på expanders huvud.
- M8, M10 och M12 har två olika sättdjup.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZV för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Kolstål, varmförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 2 / ytterkartong: 20
Vikt	61.1 kg / 1000
GTIN-13	6416031941177

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Sprucken betong
 - Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Natursten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-16/0934 + DoPs



0809-CPR-1252




Fire resistance (ETA-16/0934)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Gänga
Nyckelvidd
Max. Montagetjocklek (T_{fix})



INSTALLATIONSDETALJER

M10	Frigående håldiameter (D_f)	12
92	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	10
47	Min. borrhjup	55/75
17	Borrhjup (h_1)	55/75
30/10	Min. montagedjup (H_{nom})	48/68
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	40/60
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	30

Installation

