

Genomsticksexpander S-KAK 12/30 VFZ (2 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094132

Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZV för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-08/0173 + DoPs



0809-CPR-1078



TC 4635-15



Brandmotstånd (ETA-08/0173)

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310073 /
Material	Kolstål, varmförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 2 / ytterkartong: 20
Vikt	114.7 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong


LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

- Storlek
- Längd (L)
- Gänga
- Nyckelvidd
- Max. Montagetjocklek (T_{fix})



INSTALLATIONSDETALJER

M12	Frigående håldiameter (D_f)	14
128	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	12
78	Min. borrhjup	90
19	Borrhjup (h_1)	90
30	Min. montagedjup (H_{nom})	81
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	70
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	50

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	81 mm		7.9 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	81 mm		13.1 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	81 mm		4.8 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	81 mm		13.1 kN

Installation

