

Genomsticksexpander S-KAK 16/20 VFZ (1 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640094144



Högkvalitetsexpanderar för infästning i osprucken och sprucken betong

- Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering.
- Vid rekommenderat åtdragningsmoment skapar expandern friktion mot borrhållsväggarna.
- Dimension och max. montagetjocklek anges på expandern.
- Med monteringsverktyget S-KA görs monteringen säkrare och snabbare.
- FZV för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Kolstål, varmförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 1 / ytterkartong: 5
Vikt	225.4 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Pelarfötter
- Säten
- Barriärer
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Stegar
- Fasadsystem

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-08/0173 + DoPs



0809-CPR-1078



TC 4635-15




Brandmotstånd (ETA-08/0173)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

- Storlek
- Längd (L)
- Gänga
- Nyckelvidd
- Max. Montagetjocklek (T_{fix})



INSTALLATIONSDETALJER

M16	Frigående håldiameter (D_f)	18
138	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	16
80	Min. borrhjup	110
24	Borrhjup (h_1)	110
20	Min. montagedjup (H_{nom})	96
	Effektivt sättdjup (H_{ef})	85
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	120

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	96 mm		16.7 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	96 mm		25.1 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	96 mm		9.5 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	96 mm		25.1 kN

Installation

