

Gipsankare KLA MET P + skruv (10 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640095604



Självborrande snabbinfästning i metall för gipsväggar

- Brandsäker självbörande infästning för enkelgipsväggar, kompositgipsväggar och gipsfiberskivor.
- Förborra med 8 mm borr vid montering i gipsfiberskivor och dubbelgipsväggar.
- Det snabbaste sättet att montera lätta objekt. Inga specialverktyg krävs, bara en skruvmejsel PZ2. Skruvas in i liv med skivans yta. Överdra inte!
- FZB-skruv 4,5 x 50 mm medföljer. Kan även användas med andra lämpliga träskruvar, självgående skruvar och spånskiveskruv, samt krokskruvar och ögleskruvar.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Bilder
- Tavlor
- Belysning
- Klädhängare
- Elinstallationer

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Längd (L)	31
Max. Montagetjocklek (T _{fix})	27
Min. skikttjocklek (T _{skikt, min})	9
Max. skikttjocklek (T _{skikt, max})	-
Fritt utrymme bakom skivan	38
Lämpliga skruvar Diameter	4,5 x 50

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310821 /
Material	Kolstål, elförzinkad / Zink pressgjuten
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 100
Vikt	7.6 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Standardgipsskiva
- Extra hård gipsskiva

INSTALLATIONSDETALJER

Borrdiameter (d ₀) ø	-
----------------------------------	---

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Allt			
Standardgipsskiva, tjocklek 12,5 mm	N _{Rec}		0.08 kN
Extra hård gipsskiva, tjocklek 12,5 mm	N _{Rec}		0.08 kN

Installation

