

Gipsplugg OLA + skruv (10 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640095640



En skivinfästning för varierande skivtjocklekar

- Skivinfästning med armar som expanderar på skivans baksida. Tillverkad av långlivad TPE.
- Lämplig för skivtjocklek ≥ 12 mm. Väggens isoleringsmaterial kan försvåra installationen.
- Fungerar även i solida material.
- Tack vare dess materialegenskaper tål OLA långvarig belastning, slitage, väder, fukt och lagring bättre än vanliga väggankare.
- Skruv 4 x 60 mm medföljer.
- Lämpliga användningsområden för skruvmaterial: FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Lagerhyllor
- Bokhyllor
- Fästen
- Belysning
- Elinstallationer
- VVS och rörfästen

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	10
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	12
Min. skikttjocklek ($T_{skikt, min}$)	12
Fritt utrymme bakom skivan	47
Lämpliga skruvar Diameter	4 x 60

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1372067 /
Material	Kolstål, elförzinkad / Termoplastisk elastomer
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 50 / st: 1
Vikt	5.8 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Standardgipsskiva
- Extra hård gipsskiva
- Skivor av trämaterial

INSTALLATIONSDETALJER

Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	10
--------------------------------------	----

Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Extra hård gipsskiva, tjocklek 12,5 mm	N _{Rec}		0.25 kN
Extra hård gipsskiva, tjocklek 12,5 mm	V _{Rec}		0.40 kN
Standardgipsskiva, dubbelt lager, tjocklek 2 x 12,5 mm	N _{Rec}		0.35 kN
Standardgipsskiva, dubbelt lager, tjocklek 2 x 12,5 mm	V _{Rec}		0.55 kN
Standardgipsskiva, tjocklek 12,5 mm	N _{Rec}		0.15 kN

Installation

