

Universal plastplugg YLT 6 PE (20 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640095650



Ekonomisk universalplugg som dras åt till en stadig knut

- Universalplugg i polyetylen med krage för förinstallation i alla typer av grundmaterial.
- Eftersom pluggen dras åt till en knut kan den användas i de flesta grundmaterial.
- Krage hindrar pluggen från att glida in i borrhålet.
- Lämplig för trä- och spånskiveskruv.
- Lämpliga användningsområden för skruvmaterial: FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk; FZV/MG och A2 för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet. A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

APPLIKATIONER

- Väggh monterade skåp
- Hyllor
- Gardinskenor
- TV-konsoler
- Elinstallationer
- VVS och rörfästen
- Sanitär montering

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	6
Längd (L)	30
Lämpliga skruvar Diameter	3,0 - 4,0

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1372057 /
Material	Polyetylen
Förpackningar	ask (påse): 20 / ytterkartong: 200 / st: 1
Vikt	0.6 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Standardgipsskiva
- Extra hård gipsskiva
- Natursten
- Osprucken betong
- Bikaketegel
- Hålmexitegel
- Massivt tegel
- Solid kalksandsten
- Skivor av trämaterial

INSTALLATIONSDETALJER

Borrdiameter (d ₀) ø	6
----------------------------------	---

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Kraftrikning	Rek.last
Alt			
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}		0.25 kN
Extra hård gipsskiva, tjocklek 12,5 mm	N _{Rec}		0.15 kN

Installation

