

Väggplugg GRIPPER 8 (5 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640095664

Den bästa väggpluggen med överlägsen styrka och livslängd

- Högkvalitativ väggplugg gjord av specialmaterialet DuPont Hytrel® för montering i skivor, ihåliga och solida väggar samt i alla typer av byggmaterial.
- Gripper™ tål långvarig belastning, slitage, väder, fukt och lagring bättre än vanliga pluggar.
- Mikrokanten Lo-Vis ger pluggen ett optimalt installationsdjup samtidigt som den är dold under skruven.
- Kan användas med de vanligaste typerna av skruvar och skruvdiametrar.
- Lämpliga användningsområden för skruvmaterial: FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk; FZV/MG och A2 för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet. A4 för användning inomhus, utomhus, och industriellt.

APPLIKATIONER

- Väggmonterade skåp
- Taklampor
- Lagerhyllor
- Bokhyllor
- TV-montering
- Radiatorer
- Tvättfat
- Urinoarer
- Elinstallationer
- VVS och rörfästen
- Sanitär montering

Tekniska data

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	SNRO 1310003 / LVI 3253656
Material	Termoplastisk elastomer
Förpackningar	ask (påse): 5 / ytterkartong: 50 / st: 1
Vikt	1.9 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

LÄMPLIG ÄVEN FÖR


- Lättbetongblock
- Standardgipsskiva
- Extra hård gipsskiva
- Lättklinkerhålstén
- Håldäck
- Natursten
- Osprucken betong
- Håltegel
- Hålmexitegel
- Massivt tegel
- Lättklinkerblock
- Solid kalksandsten

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	8
Längd (L)	38
Min. skikt tjocklek ($T_{\text{skikt, min}}$)	12
Lämpliga skruvar Diameter	4,5 - 6
Lämpliga skruvar Längd	38 + t_{fix}

INSTALLATIONSDETALJER

Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	8
Min. borrhjup	44
Borrhjup (h_1)	44



Prestandadata

Grundmaterial Allt ▼	Skruv Ø	Lasttyp	Kraftriktning	Rek.last
Extra hård gipsskiva, tjocklek 12,5 mm	6 mm	N _{Rec}		0.24 kN
Standardgipsskiva, tjocklek 12,5 mm	6 mm	N _{Rec}		0.13 kN
Osprucken betong C20/25	6 mm	N _{Rec}		1.00 kN
Massivt tegel fb ≥ 30 N/mm ²	6 mm	N _{Rec}		0.80 kN
Solid lättklinker fb ≥ 3 MN/m ²	6 mm	N _{Rec}		0.30 kN
Solid kalksandsten fb ≥ 15 N/mm ²	6 mm	N _{Rec}		0.70 kN
Kalksandshåltegel fb ≥ 15 N/mm ²	6 mm	N _{Rec}		0.40 kN
Solid kalksandsten fb ≥ 20 N/mm ²	6 mm	N _{Rec}		0.90 kN
Kalksandshåltegel fb ≥ 20 N/mm ²	6 mm	N _{Rec}		0.60 kN
Lättbetong AAC 2,5	6 mm	N _{Rec}		0.15 kN
Lättbetong AAC 4,0	6 mm	N _{Rec}		0.35 kN

Installation

