

Betongskruv S-CSA HEX 6x35/1 ML (10 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640095939

ETA-godkänd 6/8/10 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående godkänd betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- ML (Multi Layer) korrosionsbeständig ytbeläggning, har genomgått salt-spray test på över 1000 timmar enl. ISO 9227.
- För utomhusbruk i icke-säkerhetskritiska applikationer.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-17/1009 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-17/1009)

Tekniska data

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Multi Layer coated
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 100
Vikt	15.5 kg / 1000
GTIN-13	6416031959394

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Håldäck
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR


- Massivt tegel
- Solid kalksandsten



0809-CPR-1238

INSTALLATIONSDETALJER

- Storlek
- Längd (L)
- Nyckelvidd
- Skruvgrepp
- Max. Montagetjocklek (T_{fix})



INSTALLATIONSDETALJER

6	Frigående håldiameter (D_f)	9
36	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	6
13	Min. borrhjup	45
T30	Borrhjup (h_1)	45
1	Min. montagedjup (H_{nom})	35
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	14

HUVUDETALJER

Dimension $\varnothing$	16,5
-------------------------	------

Prestandadata

Grundmaterial	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Allt				
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	35 mm		1.4 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	35 mm		5.4 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	35 mm		1.4 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	35 mm		5.4 kN
Håldäck bottenjocklek 25 mm	N _{Rec}	35 mm		1.2 kN
Håldäck bottenjocklek 25 mm	V _{Rec}	35 mm		1.2 kN

Installation

