

Betongskruv S-CSA HEX 6x50/10/15 ML (10 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640095948

ETA-godkänd 6/8/10 betongskruv i sprucken och osprucken betong

- Självgående godkänd betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- ML (Multi Layer) korrosionsbeständig ytbeläggning, har genomgått salt-spray test på över 1000 timmar enl. ISO 9227.
- För utomhusbruk i icke-säkerhetskritiska applikationer.

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-17/1009 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-17/1009)

Tekniska data

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Multi Layer coated
Förpackningar	ask (påse): 10 / ytterkartong: 100
Vikt	15.7 kg / 1000
GTIN-13	6416031959486

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Håldäck
- Osprucken betong

LÄMPLIG ÄVEN FÖR


- Massivt tegel
- Solid kalksandsten



0809-CPR-1238

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek
Längd (L)
Nyckelvidd
Skruvgrepp
Max. Montagetjocklek (T_{fix})



INSTALLATIONSDETALJER

6	Frigående håldiameter (D_f)	9
50	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	6
13	Min. borrhjup	50/45
T30	Borrhjup (h_1)	50/45
10/15	Min. montagedjup (H_{nom})	40/35
	Åtdragningsmoment (T_{inst})	14

HUVUDETALJER

Dimension $\varnothing$	16,5
-------------------------	------

Prestandadata

Grundmaterial Alit	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Osprucken betong C20/25	N _{Rec}	35 mm		1.4 kN
Osprucken betong C20/25	V _{Rec}	35 mm		5.4 kN
Sprucken betong C20/25	N _{Rec}	35 mm		1.4 kN
Sprucken betong C20/25	V _{Rec}	35 mm		5.4 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	N _{Rec}	40/35 mm		1.2 kN
Håldäck bottentjocklek 25 mm	V _{Rec}	40/35 mm		1.2 kN

Installation

