

Betongskruv S-CSA+ HEX 8X80/15/30 EFZ (5 DIY)

SORMAT ARTIKELNUMMER 9640095965



ETA-godkänd betongskruv för höga laster

- Självgående betongskruv för genomsticksmontage.
- Kräver liten borrhålsdiameter. Inget föreskrivet åtdragningsmoment.
- Inga expansionskrafter, klarar små kant-och inbördes avstånd.
- Helt demonterbart.
- Typ WOF = utan fläns
- Seismisk kategori C2 med $h_{ef}=2$.
- FZB för torrt inomhusbruk.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 5 / ytterkartong: 25
Vikt	40.0 kg / 1000
GTIN-13	6416031959653

APPLIKATIONER

- Fasadställningar
- Tillfälliga fästen
- Säten
- Hyllor
- Kabelstegar
- Ledstänger
- Lister

GRUNDMATERIAL

- GODKÄND FÖR
- Sprucken betong
 - Osprucken betong
- LÄMPLIG ÄVEN FÖR
- Massivt tegel
 - Solid kalksandsten

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-20/0446 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-20/0446)



0809-CPR-20006568




Seismiskt motstånd (ETA-20/0446)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek	8	Frigående håldiameter (D_f)	10,8-12
Längd (L)	80	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	8
Nyckelvidd	13	Min. borrhjup	75/60
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	15/30	Borrhjup (h_1)	75/60
		Min. montagedjup (H_{nom})	65/50
		Åtdragningsmoment (T_{inst})	max 45



HUVUDDDETALJER

Dimension $\varnothing$	17,5
-------------------------	------

Prestandadata

Grundmaterial	Alitt	Lasttyp	Sättdjup (h _{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25		N _{Rec}	65 mm		8.8 kN
Osprucken betong C20/25		V _{Rec}	65 mm		12.3 kN
Osprucken betong C20/25		N _{Rec}	50 mm		5.7 kN
Osprucken betong C20/25		V _{Rec}	50 mm		10.9 kN
Sprucken betong C20/25		N _{Rec}	65 mm		5.7 kN
Sprucken betong C20/25		V _{Rec}	65 mm		12.3 kN
Sprucken betong C20/25		N _{Rec}	50 mm		3.1 kN
Sprucken betong C20/25		V _{Rec}	50 mm		10.9 kN

Installation

