

Liebig Säkerhetsexpander S M8-12/55/5 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9652055105



Välkänt ankare med dubbelkona för hög prestanda

- Kraftigt, momentåtdraget ankare med dubbelkona för genomsticksmontage.
- Lämplig för tunga laster tack vare optimalt friktionsmotstånd. Cylindrisk, bred expansion av hylsan över hela längden.
- Har kupolformad bricka för visuell installationskontroll.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Stålstrukturer
- Maskiner
- Skyddsräcken
- Billyftsystem
- Räck
- Grundmaterial
- Lagerhyllor

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-06/0108 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-06/0108)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Kolstål, elförzinkad
Förpackningar	ask (påse): 25 / ytterkartong: 125 / pall: 7000
Vikt	58.0 kg / 1000

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong


LÄMPLIG ÄVEN FÖR

- Natursten



0809-CPR-19006293

Storlek	M8	Frigående håldiameter (D_f)	14
Längd (L)	80	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	12
Nyckelvidd	13	Min. borrhjup	70
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	5	Borrhjup (h_1)	70
		Min. montagedjup (H_{nom})	63
		Effektivt sättdjup (H_{ef})	55
		Åtdragningsmoment (T_{inst})	20



Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	63 mm		4.8 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	63 mm		9.8 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	63 mm		3.6 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	63 mm		7.0 kN

Installation

