

Liebig Superplus BLS M8-14/80/25 A4

SORMAT ARTIKELNUMMER 9654080254



Helt enkelt det bästa hakankaret i världen

- Unikt automatiskt självunderskärande hakankare för tunga genomsticksmontage.
- Den enklaste, snabbaste och säkraste lösningen på marknaden.
- Ekonomisk: Inget specialborr, underskärningsverktyg eller montageverktyg.
- Minimala expansionskrafter tillåter inbördes avstånd och kantavstånd att vara små.
- A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt.

PRODUKTÖVERSIKT

Övriga koder	/
Material	Stål, rostfritt A4
Förpackningar	ask (påse): 25 / ytterkartong: 125 / pall: 7000
Vikt	132.0 kg / 1000

APPLIKATIONER

- Kraftverk
- Skyddsräcken
- Maskiner
- Grundmaterial
- För dynamiska och seismiska laster
- Små kantavstånd och inbördes avstånd.

GRUNDMATERIAL

GODKÄND FÖR

- Sprucken betong
- Osprucken betong

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-01/0011 + DoPs



0809-CPR-19006295



Brandmotstånd (ETA-01/0011)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

INSTALLATIONSDETALJER


Storlek

M8

Frigående håldiameter (D_f)

16

Längd (L)	130	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	14
Nyckelvidd	16	Min. borrhjup	100
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	25	Borrhjup (h_1)	100
		Min. montagedjup (H_{nom})	92
		Effektivt sättdjup (H_{ef})	80
		Åtdragningsmoment (T_{inst})	25



Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	92 mm		13.1 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	92 mm		24.0 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	92 mm		5.7 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	92 mm		24.0 kN

Installation

