

Liebig Superplus BLS M16-25/200/40 EFZ

SORMAT ARTIKELNUMMER 9655200040

Helt enkelt det bästa hakankaret i världen

- Unikt automatiskt självunderskärande hakankare för tunga genomsticksmontage.
- Den enklaste, snabbaste och säkraste lösningen på marknaden.
- Ekonomisk: Inget specialborr, underskärningsverktyg eller montageverktyg.
- Minimala expansionskrafter tillåter inbördes avstånd och kantavstånd att vara små.
- FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk.

APPLIKATIONER

- Kraftverk
- Skyddsräcken
- Maskiner
- Grundmaterial
- För dynamiska och seismiska laster
- Små kantavstånd och inbördes avstånd

GODKÄNNANDEN / CERTIFIKAT



ETA-01/0011 + DoPs



Brandmotstånd (ETA-01/0011)



0809-CPR-19006295



Seismiskt motstånd (ETA-01/0011)

Tekniska data

INSTALLATIONSDETALJER

Storlek


M16

INSTALLATIONSDETALJER

Frigående håldiameter (D_f)

26

Längd (L)	280	Borrdiameter (d_0) $\varnothing$	25
Nyckelvidd	24	Min. borrhjup	235
Max. Montagetjocklek (T_{fix})	40	Borrhjup (h_1)	235
		Min. montagedjup (H_{nom})	218
		Effektivt sättdjup (H_{ef})	200
		Åtdragningsmoment (T_{inst})	180



Prestandadata

Grundmaterial Allt	Lasttyp	Sättdjup (h_{nom})	Kraftriktning	Rek.last
Osprucken betong C20/25	N_{Rec}	218 mm		59.8 kN
Osprucken betong C20/25	V_{Rec}	218 mm		67.4 kN
Sprucken betong C20/25	N_{Rec}	218 mm		35.7 kN
Sprucken betong C20/25	V_{Rec}	218 mm		67.4 kN

Installation

